



# Algorithmique /  
Programmation  
# Arithmétique  
# Python

# PREMIERE PUISSANCE D'UN NOMBRE SUPERIEURE OU INFÉRIEURE A UNE VALEUR DONNEE

## Énoncé :

1) Programmer, en langage Python, une fonction `puis(q,a,s)` qui permet d'obtenir la première puissance d'un nombre positif, supérieure ou inférieure à une valeur donnée. La fonction aura trois paramètres : un nombre positif  $q$ , une valeur donnée  $a$  et  $s$  qui prendra la valeur 1 pour supérieure ou -1 pour inférieure.

2) Utiliser la fonction pour déterminer la première puissance pour les cas suivants :

a)  $2^n \geq 100$     b)  $(0.5)^n \leq 0.01$

- Algorithme de la fonction :

Fonction première puissance d'un nombre positif supérieure ou inférieure à un nombre donné

Arguments de la fonction  $q$ ,  $a$  et  $s$

Si  $q \geq 0$  alors

    Si  $s = 1$  alors

$n \leftarrow 0$

        Tant que  $q^n < a$

$n \leftarrow n + 1$

        Retourner  $n$

    Sinon

$n \leftarrow 0$

        Tant que  $q^n > a$

$n \leftarrow n + 1$

        Retourner  $n$

Sinon

    Afficher "erreur  $q$  n'est pas positif"

- Programmation de la fonction :

Nous allons créer une fonction "`puis(q,a,s)`". Cette fonction prend comme arguments :

- un nombre positif  $q$ ,
- un nombre donné auquel on cherche la première puissance de  $q$  supérieure à  $a$  si le nombre  $s$  vaut 1, ou inférieure à  $a$  sinon.

```

puis.py 001/005
def puis(q,a,s):
    if q>=0:

    else:

FILE RUN SYMBOL CHAR A↔a ▶

```

Nous effectuons, dans un premier temps, un test "if else" afin de savoir si  $q$  est bien positif.  
Les commandes "if else" sont disponibles dans le catalogue (**SHIFT** **4**).

Si le test est "vrai", on effectuera un deuxième test "if else" pour déterminer si  $s$  est égal à 1.

Si ce deuxième test est aussi "vrai", on initialise une variable  $n$  à 0 et on fait alors une boucle while "tant que" avec la condition " $q^n$  est strictement inférieure à  $a$ ".

On incrémente  $n$  jusqu'à sortir de la boucle.

A la sortie de la boucle, on retourne la valeur de  $n$  qui est la première puissance de  $q$  supérieure à  $a$ .

Si le deuxième test est "faux", on initialise une variable  $n$  à 0 et on fait alors une boucle while "tant que" avec la condition " $q^n$  est strictement supérieur à  $a$ ".

On incrémente  $n$  jusqu'à sortir de la boucle. A la sortie de la boucle, on retourne la valeur de  $n$  qui est la première puissance de  $q$  inférieure à  $a$ .

Si le premier test est "faux", la dernière condition else concerne le cas où  $q$  est négatif et il faut alors indiquer une erreur : "erreur  $q$  n'est pas positif".

Remarque : pour comparer les valeurs de deux variables, on utilise **SHIFT** **□** {=} pour faire la double égalité == et **F2** {OPERAT} **F3** {>} ou **F4** {<} ou **F1** {=} pour obtenir >= ou > ou <.

L'utilisation dans la fonction de la commande return plutôt que print permet de réutiliser la variable  $n$  dans un autre programme ou dans le SHELL.

- Utilisation de la fonction

Le cas a) correspond à  $q=2$ ,  $a=100$  et  $s=1$ .

Le cas b) correspond à  $q=0.5$ ,  $a=0.01$  et  $s=-1$ .

Pour utiliser la fonction, on va saisir, dans le SHELL, le nom de la fonction et les paramètres :

```
puis(2, 100, 1)
puis(0.5, 0.01, 1)
```

```

puis.py 005/006
def puis(q,a,s):
    if q>=0:
        if s==1:

    else:

```

```

puis.py 001/014
def puis(q,a,s):
    if q>=0:
        if s==1:
            n=0
            while q**n<a:
                n=n+1
            return n

```

```

puis.py 006/014
        n=n+1
        return n
    else:
        n=0
        while q**n>a:
            n=n+1
        return n

```

```

puis.py 014/014
    else:
        n=0
        while q**n>a:
            n=n+1
        return n
    else:
        return "erreur q"

```

```

|CASIO COMPUTER CO.,
>>>from puis import *
>>>puis(2,100,1)
7
>>>puis(0.5,0.01,-1)
7
>>>
RUN

```

Dans les deux cas, on trouve 7.

En effet :

$$2^7 = 128 \geq 100 \text{ et } 0.5^7 = 0.0078125 \leq 0.01$$

On peut également vérifier que si on utilise un réel  $q$  négatif, par exemple `puis(-2, 100, 1)`, la fonction indique le message d'erreur.

```
>>>puis(0.5,0.01,-1)
7
>>>2**7
128
>>>0.5**7
0.0078125
>>>
[RUN] A↔a CHAR
```

```
>>>2**7
128
>>>0.5**7
0.0078125
>>>puis(-2,100,1)
"erreur q n'est pas p
>>>|
[RUN] A↔a CHAR
```

Retrouvez toutes nos ressources pédagogiques sur [www.casio-education.fr](http://www.casio-education.fr)